



Symbol für Perfektion

Kompaktni rotacijski mulčerji - Serija TKF



Mulčerji serije TKF so narejeni za sprednji priklop na traktor. Zaradi posebne konstrukcijske rešitve se lahko priklopijo zelo blizu traktorja (spremenljive priklopne točke), kar omogoča majhne radijuse obračanja.

Indirektni, fleksibilni pogon preko klinastih jermenov, ki se napenjajo tudi z avtomatskimi napenjalci, ščiti reduktor pred sunki in preobremenitvami. Noži mulčerja imajo veliko prekrivnost in ne puščajo nepokošene trave.



Mulčerji so izvedeni s štirimi kratkimi noži. Leva noža se vrtila v levo, noža na desni strani pa v nasprotno smer, v desno. S tem je zagotovljena enakomerna rez in enakomerna porazdelitev mulčene trave z izmetom nazaj ali levo in desno pod drevesa.

V standardni opremljeni so mulčerji opremljeni z reduktorjem za poljubno smer vrtenja kardanske gredi in prostim tekom. Dobavljivi za 540, 750 ali 1000 obr/min kardanske gredi.

| Tehnični podatki | | TKF-200 | TKF-230 |
|--|-------|---------|---------|
| Delovna širina | cm | 200 | 230 |
| Minimalna potrebna moč pri 540 obr/min | kW/KM | 22/30 | 29/40 |
| Število delovnih osi | | 4 | 4 |
| Skupna širina | cm | 205 | 235 |
| Višina rezanja | cm | 4-10 | 4-10 |
| Masa | kg | 455 | 500 |

Posebna konstrukcijska rešitev omogoča priklop zelo blizu traktorja. Ne glede na znamko in model traktorja.



KOMPAKTNI ROTACIJSKI MULČERJI SERIJE TKF & TKR

Modeli za zadnji priklop - Serija TKR

Modeli TKR so zelo kratki in kompaktni in se lahko priključijo zelo blizu traktorja, s tem pa se zmanjša potreben prostor za obračanje.

Modeli za zadnji priklop so prirejeni za kombinacijo mulčenja-škropljenja s posebnim priklopom, ki zagotavlja prenos celotne obremenitve škroplilnika na traktorsko hidravliko.

Mulčerji se lahko dobavijo tudi z reduktorjem s prostim tekom za izklop vrtenja nožev.



Mulčerji so izvedeni s štirimi kratkimi noži. Leva noža se vrtila v levo, noža na desni strani pa v nasprotno smer, v desno. S tem je zagotovljena enakomerna rez in enakomerna porazdelitev mulčene trave z izmetom nazaj ali levo in desno pod drevesa.



Konstrukcija zagotavlja enakomerno porazdelitev mulčene trave z izmetom nazaj ali levo in desno pod drevesa.



Indirektni, fleksibilni pogon preko klinastih jermenov, ki se napenjajo tudi z avtomatskimi napenjalci, ščiti reduktor pred sunki in preobremenitvami. Noži mulčerja imajo veliko prekrivnost in ne puščajo nepokošene trave.

| Tehnični podatki | | TKR-200 | TKR-230 |
|--|-------|---------|---------|
| Delovna širina | cm | 200 | 230 |
| Minimalna potrebna moč pri 540 obr/min | kW/KM | 22/30 | 29/40 |
| Število delovnih osi | | 4 | 4 |
| Skupna širina | cm | 205 | 235 |
| Višina reza | cm | 4-10 | 4-10 |
| Masa | kg | 455 | 500 |

VAN WAMEL B.V.



Energieweg 1 - Postfach 4
6658 ZG Beneden-Leeuwen
HOLLAND
Tel. + 31 (0)487-592944
Fax. +31 (0)487-592970
Email: perfect@vanwamel.nl

Zastopa in prodaja:



ZUPAN d.o.o.
Celestrina 3
2229 Malečnik
Slovenija
Tel.: +386 (0)2 471 60 50, 471 60 54
Fax: +386 (0)2 471 60 51