


Serija DR - Rotacijski mulčerji s premičnimi rokami

Pri mulčerjih serije DR je stabilni osrednji del opremljen z dvema posamično hidravlično nastavljivima rokama. Enostavna, brezstopenjska nastavitvev omogoča različne nastavitve delovne širine stroja, zato je mulčer uporaben za nasade z različnimi medvrstnimi razdaljami.

Dva zaporedno vezana reduktorja z nasprotnim vrtenjem omogočata boljši izmet in enakomernejšo porazdelitev trave, po želji za mulčerjem ali v vrste levo in desno.

Mulčer je spredaj opremljen z dvema vrtljivima kolesoma, zadaj pa z valjem. Roki sta opremljeni z vležajenimi drsnimi krožniki, da po potrebi kopirata neravnine tal. Pri zelo neravnih tleh priporočamo izvedbo dvižnih rok (v višino).



Dvižne roke

Tehnični podatki		DR-250	DR-280	DR-320	DR-365	DR-405	DR-440	DR-570
Delovna širina (minimum)	cm	150	175	205	225	245	294	294
Delovna širina (maksimum)	cm	250	280	320	365	405	443	570
Minimalna potrebna moč pri 540 obr/min	kW/KM	28/38	29/40	36/50	40/55	45/61	48/65	52/70
Število delovnih osi		4	5	5	5	5	5	7
Skupna širina	cm	150	178	193	228	250	300	300
Višina rezanja	cm	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9
Masa stroja	kg	495	535	600	620	650	725	805

Serija FV - Rotacijski mulčerji s premičnimi rokami



Pri mulčerjih serije FV je stabilni osrednji del opremljen z dvema premičnima rokama, pri katerih se lahko delovna širina nastavlja mehansko ali hidravlično. Pri naletu na oviro se roka odmakne in s pomočjo vzmeti vrne v nastavljen delovni položaj. Gumijasta zaščita vrtljivega krožnika pa skrbi, da roka ne poškoduje rastlin.

Dva zaporedno vezana reduktorja z nasprotnim vrtenjem omogočata boljši izmet in enakomernejšo porazdelitev trave.

Mulčer je spredaj opremljen z dvema vrtljivima kolesoma, zadaj pa z valjem. Roki sta opremljeni z vležajenima drsnima krožnikoma, da po potrebi kopirata neravnine tal. Pri zelo neravnih tleh priporočamo izvedbo dvižnih rok (v višino).



Model FV0

Tehnični podatki		FV2-160	FV2-195	FV2-220	FV2-250	FV2-265	FV2-300	FV2-320	FV2-365
Delovna širina (minimum)	cm	105	125	147	175	190	225	245	292
Delovna širina (maksimum)	cm	160	195	220	250	265	300	320	365
Minimalna potrebna moč pri 540 obr/min	kW/KM	18/25	22/30	24/33	26/35	28/38	33/44	35/47	38/51
Število delovnih osi		4	4	4	5	5	5	5	5
Skupna širina	cm	167	202	227	257	272	307	327	372
Višina rezanja	cm	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Masa stroja	kg	305	340	500	550	575	595	605	625