



CVI 110° ALBUZ®

Anti drift šoba s pahljačastim curkom - nizek tlak

UPORABA

- ▶ Vse vrste zaščit (sistemski in kontaktni pripravki), vključno s tekočimi gnojili.
- ▶ Primerna za uporabo pri širokem razponu delovnih tlakov (od 1.5 do 3 bar).

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- ▶ Roza ALBUZ® keramična odprtina (zagotavlja natančnost in vzdržljivost).
- ▶ Pahljačast curek s kotom škropljenja 110°: s potrebnim prekrivanjem zagotavlja, enoten nanos na rastlino.
- ▶ Primeren za vse vrste nosilcev šob, ki imajo enako matico kot ISO šobe (npr.: AXI).

SPECIFIČNE ZNAČILNOSTI


- ▶ Šobe s sesanjem zraka (Venturi sistem): škropi velike kapljice napolnjene z mehurčki, ki so odporne na odnašanje in se ob stiku z rastlino razbijejo v manjše kapljice.
- ▶ Skoraj popolnoma preprečuje drift, število kapljic na rastlini se povečuje (odlična pokritost na rastlini).
- ▶ Anti-zamašitveni design in dvojna odprtina za sesanje zraka.
- ▶ Kompakten design (22 mm) prilagodljiv vsem armaturam in nosilcem šob.
- ▶ **Priporočena minimalna višina armature: 50/60 cm.**
- ▶ **Priporočen delovni tlak : 2 bar.**

Delovni tlak



od 1.5 do 3 bar


Škropilni kot



110°

Spekter kapljic

1.5 bar



3 bar

TABELA PRETOKOV

Barva	ISO koda	Mesh	(bar)	I/min	l/ ha - razmak med šobami 50 cm										
					9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18km/h	20km/h	22km/h	24km/h	26km/h	
ZELENA	CVI 110015	100	1,5	ZG	0,42	56	50	42	36	32	28	25	23	21	19
			2	ZG	0,49	65	59	49	42	37	33	29	27	25	23
			2,5	ZG	0,54	72	65	54	46	41	36	32	30	28	25
			3	ZG	0,60	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
RUMENA	CVI 11002	100	1,5	ZG	0,57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
			2	ZG	0,66	88	79	66	57	50	44	44	35	33	30
			2,5	ZG	0,73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
			3	G	0,80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
LILA	CVI 110025	50	1,5	ZG	0,71	95	85	71	61	53	47	35	39	36	33
			2	ZG	0,82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
			2,5	G	0,91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			3	G	1,00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
MODRA	CVI 11003	50	1,5	ZG	0,85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
			2	ZG	0,98	131	118	98	84	74	65	66	53	49	45
			2,5	G	1,10	147	132	110	94	83	73	72	60	55	51
			3	G	1,20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55
RDEČA	CVI 11004	50	1,5	ZG	1,13	151	136	113	97	85	75	68	62	57	52
			2	G	1,31	175	157	131	112	98	87	80	71	66	60
			2,5	G	1,46	195	175	146	125	110	97	87	80	73	67
			3	G	1,60	213	192	160	137	120	107	94	87	80	74
RJAVA	CVI 11005	50	1,5	ZG	1,41	188	169	141	121	106	94	85	77	71	65
			2	G	1,63	217	196	163	140	122	109	98	89	82	75
			2,5	G	1,82	247	220	183	156	137	121	110	100	92	84
			3	G	2,00	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92