



Model Herbi Swing



Škropilne armature za pasovno škropljenje HERBI SWING so primerne za škropljenje herbicidnih pasov v sadjarstvu in vinogradništvu. Primerne so za različne medvrstne razdalje, saj se delovna širina lahko nastavlja.

Priključijo se na traktor brez sprednje hidravlike in so izvedene z dviznim hidravličnim cilindrom, v posebni izvedbi pa se lahko pripnejo tudi na traktorje s sprednjo hidravliko.

Škropilna armatura se širi in oži mehansko, v posebni izvedbi pa je možna tudi hidravlična nastavitev delovne širine v področju do 1,0 m.

Kolesa na škropilni armaturi skrbijo za konstantno višino šobe in s tem tudi konstantno širino škropljenega pasu. Armatura je v sredini nihajno vpeta, da se lahko vsaka stran posebej prilagodi neravninam terena.



Bandspritzarmaturen Herbi SWING sind für Obst- und Weinbauanlagen geeignet. Arbeitsbreite kann man einstellen. Für die Traktoren ohne Fronthydraulik geeignet. Mit hydraulischer Aushebung.

In Sonderausfertigung auch mit hydraulischer Breitereinstellung und für Traktoren mit der Fronthydraulik.

Mit Räder für die konstante Höhe und konstant breiten Spritzband.

Mit Trapezausgleich in der Mitte wegen der Anpassung an die Unebene.




Interline booms Herbi SWING for both sides interline spraying are well suited for vine and orchards. Boom can be regulated in width and lifting with hydraulic cylinder. For the tractors without front hydraulic.

In special edition the width can be hydraulic regulated in the range to 1,0 m and fitted on the tractors with front hydraulic.

The booms are equipped with wheels for constant height and constant spray width. They are also equipped with levelling in the middle for ground adaptation.





						
	C	A min/mm	A max/mm	B min/mm	B max/mm	
Micro	270	1690	2640	2230	3180	2 x 175 mm
Mini	270	2040	3340	2580	3880	2 x 350 mm
Standard	270	2340	4240	2880	4780	2 x 500 mm
Long	270	2580	4780	3120	5320	2 x 500 mm