



Model **DT** **200 L**
400 L



ZM 200 DT



ZM 200 DT



Prednosti pršilnikov DT:

- zelo mala širina usmernika
- zelo tiho delovanje
- zelo nizka potrebna pogonska moč
- zaradi posebne izvedbe usmernika, se zrak vrtinči takoj po izstopu iz usmernika
- opremljeni so z rezervoarji za čisto vodo za pranje rok in pranje sistema
- upravljanje iz kabine traktorja z enoročnim regulatorjem
- velika vlivna odprtina z mešalcem prašnatih sredstev
- dvojni nosilci šob z membranskimi proti kapnimi ventili se lahko prestavljajo po višini
- sesalna in tlačna filtracija
- prirejeni so za delo z elektrostatiko

Dodatna oprema:

- ejektorski polnilec
- električni ventili
- elektrostatika
- premične lopute za zrak
- prisekan usmernik



Vorteile der Gebläsespritzen DT:

- Sehr schmaler Gebläsekörper
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Sehr niedrige Antriebsleistung
- Durch das Bi- Strahlsystem entsteht schon vor der Kulturreihe eine starke Verwirbelung
- Zwei Reinwasserbehälter zum Verdünnen des Spritzbrüherestes, zum Durchspülen des Ausbringsystems sowie zum Händewaschen
- Fernbedienung mit moderner Einhebel-Regelarmatur
- Große Einfüllöffnung mit Einspülvorrichtung
- Doppelschwenkdüsen mit Membranabsperrenten, die in der Höhe verstellbar sind
- Saug- und Druckfilter

Wunschausrüstung:

Elektroventile, Wasserejektor, Elektrostatik, Gebläsekörper für hohe Bäume, Luftregulierbleche ...



Sprayers DT have following advantages:

- Only one meter wide air rectifier
- Very low noise level
- Low required power consumption
- Whirling air stream, because of special air rectifier
- Two clean water tanks for thinning the rest of the sprinkling-broth, washing the system and for hand washing
- Single-handed remote control for guidance from the tractor's cabin
- Large infuse opening with the hydraulic dust mixer at the basket filter
- Double, turn able sprayer nozzles, adjustable in level, with non-drop-valve

Additional equipment:

Electric ball valves, water ejector, electrostatic, air rectifier for higher trees, especially air deflectors ...



PRIPOROČILO ZA UPORABO PRŠILNIKOV ZM 200 DT in ZM 400 DT

- medvrstna razdalja
 - ZM 200 DT 1,8 - 3,5 m
 - ZM 400 DT 1,8 - 4,0 m
- višina škropljenja
 - ZM 200 DT do 2,5 m
 - ZM 400 DT do 3,5 m
- površina škropljenja
 - ZM 200 DT do 15 ha
 - ZM 400 DT do 20 ha
- vrste nasadov
 - za moderne nasade v vertikalah



EINSATZBEREICH FÜR GEBLÄSESPRITZEN ZM 200 DT UND ZM 400 DT

- Reihenabstand
 - ZM 200 DT 1,8 - 3,5 m
 - ZM 400 DT 1,8 - 4,0 m
- Kulturhöhe
 - ZM 200 DT bis 2,5 m
 - ZM 400 DT bis 3,5 m
- Empfohlene Sprühfläche
 - ZM 200 DT bis 15 ha
 - ZM 400 DT bis 20 ha
- Anlagetyp
 - Für moderne Anlagen in Vertikalen



USE RECOMMENDATIONS FOR ZM 200 DT AND ZM 400 DT

- Row width
 - ZM 200 DT 1,8 - 3,5 m
 - ZM 400 DT 1,8 - 4,0 m
- Spraying height
 - ZM 200 DT up to 2,5 m
 - ZM 400 DT up to 3,5 m
- Recommended spraying area
 - ZM 200 DT up to 15 ha
 - ZM 400 DT up to 20 ha
- Type of plantations
 - Only for verticals

ZM 400 DT-O



ZM 400 DT-V



ZM 400 DT-O

											kg
								A mm	B mm	C mm	
ZM 200 DT	200	55	40	500+600	50000	10,0	10	1150	1520	1200	230
ZM 400 DT-V	400	55	40	500+600	56000	10,6	12	1150	1870	1650	285
ZM 400 DT-O	400	55	40	500+600	57000	10,7	14	1150	1870	1650	290