



Model M

1300 mm
1500 mm
1800 mm
2000 mm



Mulčerji serije M so konstruirani tako, da so:

- izvedeni z univerzalnim priklopom za pripetje na traktor spredaj ali zadaj
- prilagodljivi terenu, tal se dotikajo v treh točkah, spredaj na dveh širokih kolesih, zadaj na dolgem zaobljenem valju
- kratki zaradi treh delovnih osi, mali krog obračanja
- nizki, za delo pod drevesi
- okrogli, da ne poškodujejo dreves in trsov
- robustni, dolga življenjska doba, možnost drobljenja manjših vej in rožja v vinogradih
- enostavni za vzdrževanje
- energijsko varčni, za delo potrebujejo malo pogonsko moč



Dodatna oprema:

- izvedba za kombinacijo mulčer-pršilnik
- hidravlični cilinder za bočni zamik mulčerja
- reduktor za poljubno smer vrtenja kardanske osi
- sprednja premična kolesa



Die Hauptmerkmale der Mulchgeräte Serie M sind:

- Mit Universalbock zur Befestigung am Traktor vorne oder hinten
- Geländeanpassung, zwei Stützräder vorne und eine Tragwalze hinten gewährleisten beste Stabilität und eine optimale Bodenanpassung
- Schmale Bauform, wegen 3 Arbeitsachsen schmaler Wenderadius
- Niedrige Bauform, für Arbeit unter herabhängenden Ästen
- Abgerundete Seiten, weniger Baumbeschädigungen
- Robust, lange Lebensdauer, zum Mulchen und Holzzehrkleinern bestens geeignet
- Wartungsarm
- Energiearm, wegen der 3 Arbeitsachsen wird wenig Antriebskraft benötigt

Wunschausrüstung:

- Ausführung für Mäh-Spritz-Kombination
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Getriebe für beliebige Kardanwelle Drehrichtung
- Zwei vordere drehbare Stützräder



The main characteristics of lawnmower from the series M are:



- With universal connection for attaching lawnmower to a tractor front or rear
- Adaptability to the ground, two wheels in the front and roller in the rear
- Narrow construction with 3 working axes
- Low construction, for working under the trees
- Rounded edges, less damage to the plant
- Robust, for mowing lawns and for crumbling branches
- Easy maintenance
- Economical with energy

Additional equipment:

- Mower-sprayers combination
- Hydraulic cylinder for lateral regulation
- Gearbox for any direction of PTO rotation
- Two rotating front wheels





								
	W mm	kW	N°	H cm	A mm	B mm	C mm	kg
M 1300	1300	11	2	4 - 10	1305	700	1140	250
M 1500	1500	13	3	4 - 10	1533	700	1140	315
M 1800	1800	15	3	4 - 10	1846	700	1192	350
M 2000	2000	18	3	4 - 10	2036	700	1332	360