



Model R



Mulčerji serije R so izvedeni z ojačano premično roko, ki je v celoti vležajena s krogličnimi ležaji in se lahko prilagaja terenu. Izmet trave se lahko nastavi v medvrstni pas ali pod drevesa. Roka je lahko gnana mehansko s pomočjo vzmeti (za ravne terene) ali hidravlično s tasterjem (za nagnjene terene). Pri hidravliki se lahko regulira sila naslona, hitrost pomika in odmika roke. Preklop roke v transportni položaj se vrši iz kabine traktorja.





Die Mulchgeräte Serie R sind mit einer Schwenkscheibe ausgerüstet. Die Schwenkscheibe ist kugelgelagert und kann sich dem Gelände anpassen. Der Auswurf kann in der Fahrgasse oder zwischen den Baumreihen eingestellt werden. Die Schwenkscheibe arbeitet mit Hilfe einer Feder oder durch hydraulische Feinsteuerung. Bei der hydraulischen Feinsteuerung kann Anfahrdruck und Geschwindigkeit reguliert werden. Vom Schlepper aus kann man der Schwenkarm in Transportlage gebracht werden.



The R series lawnmowers are equipped with a retractable inter-rows arm. They are fitted with ball bearing and they adapt very well to the ground. The grass can be thrown out into the row or under the trees. The retractable arm can be moved by means of a spring or with hydraulic cylinder. The supported force and speed of hydraulic cylinder can be regulated. The arm can be guided to the transport position from the tractor's cabin.



								
	W mm	kW	N°	H cm	A mm	B mm	C mm	kg
M 1300 R	1300 - 1750	13	3	4 - 10	1305 - 1790	700	1690 - 1415	300
M 1500 R	1500 - 1950	15	4	4 - 10	1640 - 2000	700	1600 - 1350	370
M 1800 R	1800 - 2300	18	4	4 - 10	1846 - 2305	700	1650 - 1390	390
M 2000 R	2000 - 2600	20	4	4 - 10	2050 - 2650	700	1815 - 1530	450