



Symbol für Perfektion

Vgradna roka Solo-Swing SZA



SZA-850

Solo-Swing je hidravlično gnana premična roka za mulčenje med drevesi, stebri, ograjo....

Modeli SZA so dobavljivi z nosilci za pritrditev na rotacijske ali mulčerje kladivarje.

Dobavljivi v treh različnih velikostih:
SZA-500: 50 cm
SZA-600: 60 cm
SZA-850: 85 cm



SZA-600



Vrtljivi noži so serijska oprema pri vseh Solo-Swing Modelih.



SZA-500

Tehnični podatki		SZA-500	SZA-600	SZA-850
Delovna širina	cm	50	60	85
Potreben pretok olja	l/min	30	30	30
Potreben delovni tlak	bar	± 80	± 80	± 80
Prostornina	ccm	16	16	17,9
Kot izmeta		0-15	0-15	0-15
Delovni kot		0-15	0-15	0-15
Potrebni hidravlični priključki na traktorju		1 x dvojno delujoči ventil 1x prosti povratek olja	1 x dvojno delujoči ventil 1x prosti povratek olja	1 x dvojno delujoči ventil 1x prosti povratek olja
Masa stroja	kg	75	95	110



Taster

Za delo v mladih nasadih ali v strmih terenih, se lahko roka Solo-Swing dogradi z mehansko-hidravličnim tasterjem .

Dodatna oprema:

- 2 naslona za montažo na travniške mulčerje Perfect
- 2 naslona za montažo na mulčerje kladivarje Perfect
- mehansko-hidravlični taster

Solo-Swing SZF/L za sprednjo vgradnjo

Modeli SZL in SZF so primerni za traktorje brez sprednje hidravlike in se dobavljajo s hidravličnim bočnim zamikom in dvema podpornima kolesoma. Delovna širina je 60 cm.

Mulčer Solo-Swing se pri najmanjšem bočnem zamiku avtomatsko postavi v transportni položaj.



SZL-600



SZF-600: za traktorje z ozkim kolotekom, bočni zamik max. 165 cm

SZL-600: za standardne traktorje, bočni zamik max. 210 cm

Dodatna oprema:

- pritrdilna plošča za priklop na sprednjo hidravliko
- mehansko-hidravlični taster

Tehnični podatki		SZF-600	SZL-600
Delovna širina	cm	60	60
Kapaciteta olja	l/min	30	30
Delovni tlak	bar	± 80	± 80
Prostornina	ccm	16	16
Kot izmeta		0-15	0-15
Delovni naklon		0-15	0-15
Potrebni hidravlični priključki na traktorju		2 x dvojno delujoči ventil 1 x prosti povratek olja	2 x dvojno delujoči ventil 1 x prosti povratek olja
Max. bočni zamik od sredine traktorja	cm	165	210
Masa	kg	175	200

Za optimalno delovanje v različnih delovnih pogojih se lahko nastavljajo višina rezanja, kot naklona in sila odmika.

Solo-Swing SZX-850 za sprednjo vgradnjo

Model SZX-850 ima delovno širino 85 cm in je bil posebej razvit za traktorje s sprednjo hidravliko.

Serijska oprema zajema hidravlični bočni zamik, dva podporna kolesa in priklop za sprednjo hidravliko.

Dodatna oprema:

- mehansko-hidravlični taster

Tehnični podatki		SZX-850
Delovna širina	cm	85
Kapaciteta olja	l/min	30
Delovni tlak	bar	± 150
Prostornina	ccm	17,9
Kot izmeta		0-15
Delovni nagib		0-15
Potrebni hidravlični priključki na traktorju		2 x dvojno delujoči ventil 1 x prosti povratek olja
Max. bočni zamik od sredine traktorja	cm	245
Masa	kg	275



SZX-850

VAN WAMEL B.V.



Energieweg 1 - Postfach 4
6658 ZG Beneden-Leeuwen
HOLLAND
Tel. + 31 (0)487-592944
Fax. +31 (0)487-592970
Email: perfect@vanwamel.nl

Zastopa in prodaja:



ZUPAN d.o.o.
Celestrina 3
2229 Malečnik
Slovenija
Tel.: +386 (0)2 471 60 50, 471 60 54
Fax: +386 (0)2 471 60 51